

PROFI (R2S)

Тепловая пушка

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
ПОД КОНТРОЛЕМ ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- **Технология AERODYNAMIC CONTROL:** специальная корпуса, решетки, нагревательного элемента и адаптированный вентиляционный блок
- **Компактный размер:** универсальность и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Спиральный (Ni-Cr) нагревательный элемент: увеличенная скорость обогрева и температура воздушного потока
- Высокое качество сборки и мощный корпус: от постоянного износа при использовании в промышленных условиях
- Мощный поток воздуха с повышенными температурными значениями, эффективный и равномерный
- Износостойкое мелкодисперсионное покрытие корпуса
- Режим вентиляции, экономичного и интенсивного обогрева
- Комфортный низкий уровень шумности прибора



продолжительность работы



2 режима мощности



мощный поток воздуха



особая форма крыльчатки



высокоэффективный термостат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Единицы измерения	TIN R2S 3K	TIN R2S 5K
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3000	5000
Расход воздуха	м ³ /ч	300	450
Степень защиты		I	I
Продолжительность работы/паузы	ч	22/2	22/2
Размер прибора	мм	280x205x285	370x230x300
Вес нетто	кг	4.0	5.0