

DRY MASTER II (E9)

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА



Технические характеристики

Модель	DH TIM 30 E9	DH TIM 40 E9	DH TIM 50 E9
Производительность по осушению (л/сут)	30	40	50
Объем бака (л)	3	6	6
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	465	560	775
Параметры электропитания В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока (А)	2,9	2,7	3,6
Расход воздуха м3/ч	220	345	345
Уровень шума Дб (А)	50	52/51	52
Тип фреона	R410A	R410A	R410A
Класс электрозащиты	I class	I class	I class
Степень защиты от влаги	IPX0	IPX0	IPX0
Заправочный вес фреона, г	220	190	290
Диапазон рабочих температур: °C	5-35	5-35	5-35
Вес нетто (кг)	15,5	18,1	19,8
Вес брутто (кг)	16,8	19,5	21,2
Размеры прибора (мм)	386x260x500	392x282x616	392x282x616
Размеры в упаковке (мм)	420x297x532	427x327x657	427x327x657

Преимущества серии

- Абсолютное управление относительной влажностью от 35 до 85% – SWC Sensomatic
- Эффективное осушение воздуха до 50 литров в сутки
- Шумоизоляционное покрытие внутренних компонентов системы теплообмена

Описание серии

- Дисплей с индикатором текущего и заданного уровня влажности
- Автоматическое управление уровнем влажности
- Сверхнизкий уровень шума
- Индикатор очистки фильтра
- Функция комфортного осушения
- Автоматическое размораживание
- Таймер вкл/выкл прибора
- Индикатор заполнения бака
- Автоматическое отключение при наполнении бака
- Автоматический повторный запуск
- 2 способа отвода конденсата: в бак или через трубку в подготовленный дренаж



Самодиагностика
и защита



Сверхтихий
режим работы



Умный
режим



Высокоэффетивный
компрессор



Осушение
воздуха



Турбо
режим