

# TECHNO FREEZE (P8)

## МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА



### Технические характеристики

Модель	AC TIM 07C P8	AC TIM 09C P8	AC TIM 12C P8
Выходная мощность (охлаждение) ВТУ (кВт)	7000 (2,05)	9000 (2,63)	12000 (3,52)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) Вт	785	950	1250
Параметры электропитания В/Гц	220-240/-50	220-240/-50	220-240/-50
Номинальная сила тока (охлаждение) А	3,4	4,1	5,43
Расход воздуха м <sup>3</sup> /ч	330	330	330
Производительность по осушению	35	45	56
Уровень шума Дб (А)	53/48/45	53/48/45	53/49/46
Тип фреона	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A	A	A
Класс электрозащиты	I class	I class	I class
Степень защиты от влаги	IPX0	IPX0	IPX0
Заправочный вес фреона, г	360	420	420
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С	18-35	18-35	18-35
Вес нетто (кг)	24	24,7	28
Вес брутто (кг)	28	28,7	32
Размеры прибора (мм)	270x480x695	270x480x695	270x480x695
Размеры в упаковке (мм)	335x540x865	335x540x865	335x540x865

Мобильные кондиционеры Timberk соответствуют международной системе контроля качества. Сверхкомпактные размеры серии Techno Freeze и мобильность кондиционера позволяют его использовать на даче, в квартире и в офисе без каких либо сложных схем монтажа.

Высокая производительность по осушению 35/45/56 л/сутки (в зависимости от модели) позволяет его использовать как полноценный осушитель воздуха.

### Преимущества серии

- **3 в 1:** охлаждение, вентиляция, осушение
- **Компактный размер**
- **Автоматическое испарение конденсата**

### Описание серии

- Класс «А» энергоэффективности
- Надежное механическое управление
- Монтажный комплект для установки SLIDER прилагается
- Мощный воздушный фильтр



Сверхтихий режим работы



Режим охлаждения



Автоматическое удаление конденсата



Осушение воздуха