

TFH F20VVE

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



Пульт ДУ
в комплекте

Технические характеристики

Модель	Единицы измерения	TFH F20VVE
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2000
Тип нагревательного элемента	-	металлокерамика
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50
Номинальная сила тока	А	9,1
Номинальная потребляемая мощность по режимам	Вт	1000/2000
Степень пылевлагозащиты	-	IPX0
Класс электрозащиты	-	Class II
Площадь обогрева	м ²	18-20
Корректированный уровень звуковой мощности	дБ	45
Вес (нетто)	кг	2,1
Размеры прибора	мм	460x180x180
Индикация включения	-	есть

Преимущества модели

- Современный авторский дизайн и особый цвет корпуса – молочно-белый
- Напольное вертикальное размещение
- Площадь обогрева 18-20 м²
- Ручка для безопасного перемещения
- Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха
- Высококачественная сборка и экологичные материалы
- Встроенный многоразовый фильтр для очистки воздуха (входит в комплект)

Описание модели

- Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагревательный элемент
- Мощность 2000 Вт
- Электронная панель управления с индикацией режимов работы и времени таймера
- Датчик защиты от перегрева. Датчик защиты при опрокидывании
- Два режима мощности на выбор
- Режим обдува без обогрева
- Таймер 7,5 часов (с шагом 30 минут). Пульт в комплекте.

КОМФОРТ



БЕЗОПАСНОСТЬ

