



INTACT (SWH FSE1)

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Преимущества серии

- Новое решение в управлении нагревом воды
- Управляющая панель вынесена на УЗО, что позволяет спрятать водонагреватель без потери удобства управления
- Надежный медный ТЭН мощностью 2000 Вт с дополнительным защитным покрытием

Описание серии

- Внешний корпус выполнен из высококачественного термостойкого пластика
- Равномерный нагрев благодаря оптимизированной системе переливов
- Внутренние резервуары и все внутренние компоненты из нержавеющей стали SUS 304 (1,2 мм)
- Высокий уровень энергоэффективности: благодаря слою высококачественной теплоизоляции, равномерно, без пустот, заполняющему внутреннее пространство между корпусом и баками
- Позиция оптимального положения терморегулятора, которая соответствует наиболее комфортной температуре нагрева воды в баке (+58 °C (±2 °C)), а также наиболее эффективному режиму расхода электроэнергии
- Гарантия на течь внутреннего резервуара 7 лет

Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	SWH FSE1 50 V	SWH FSE1 80 V
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока	А	9,1	9,1
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2000	2000
Объем	л	50	80
Номинальное давление	МПа	0,7	0,7
Класс электробезопасности	–	I	I
Степень защиты	–	IPX4	IPX4
Время нагрева при Δ 30 °C	мин	52	84
Размеры прибора	мм	935x230x434	1045x270x514
Вес	кг	17,2	22,7
Фактическое годовое потребление электроэнергии	кВт•ч	1,23	1,33



Медный ТЭН



Мощность
2000 Вт



Бак из нержавеющей
стали



Гарантия
7 лет



Система защиты
3L Safety Protection