



TFH F15TDA

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



Технические характеристики

Модель	Единицы измерения	TFH F15TDA
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1500
Тип нагревательного элемента	-	металлокерамика
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50
Номинальная сила тока	А	6,8
Номинальная потребляемая мощность по режимам	Вт	1000/1500
Степень пылевлагозащиты	-	IPX0
Класс электробезопасности	-	Class II
Площадь обогрева	м ²	15-20
Корректированный уровень звуковой мощности	дБ	45
Вес (нетто)	кг	1,8
Размеры прибора	мм	275x185x185
Индикация включения	-	есть

Преимущества модели

- Современный авторский дизайн
- Настольное вертикальное размещение
- Ручка для безопасного перемещения
- Площадь обогрева 15-20 м²
- Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха
- Технология Heat-360° - равномерный всесторонний обдув помещения
- Особый цвет корпуса – молочно-белый
- Высококачественная сборка и экологичные материалы

Описание модели

- Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагревательный элемент
- Мощность 1500Вт
- Датчик защиты от перегрева. Регулируемый термостат.
- Индикатор включения
- Два режима мощности на выбор
- Режим обдува без обогрева

КОМФОРТ



мощность



2 режима мощности



Площадь обогрева



CERAMIC



Индикатор включения

БЕЗОПАСНОСТЬ



Европейское качество



Удобное интуитивное управление



Защита от перегрева



Режим обдува без обогрева