



WATERMASTER III (WHE ... XTL C1)

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	WHE 12.0 XTL C1	WHE 18.0 XTL C1
Параметры электропитания	В/Гц	380~/50	380~/50
Номинальная сила тока	А	18,2	27,3
Ном. потребляемая мощность	Вт	12000	18000
Монтаж	–	для нескольких точек	для нескольких точек
Рабочее давление	МПа	0,1–0,6	0,1–0,6
Класс электробезопасности	–	I	I
Степень защиты	–	IP24	IP24
Производительность при $\Delta 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	л/мин	8,4	11,0
Размеры прибора	мм	460x260x128	460x260x128
Вес	кг	4,2	4,2

Преимущества серии

- **Мгновенный нагрев воды:** 5 спиралей нихромового нагревательного элемента
- **Специальный пластик высокого качества, используемый для производства нагревательного блока водонагревателя,** обеспечивает работу под давлением при высоких температурах
- **Революционная конструкция нагревательного блока с предварительным подогревом входящей воды**
- **Интеллектуальное управление:** LED-дисплей, поддержание температуры с точностью 10 °С

Описание серии

- Супер-компактный размер, элегантный дизайн прибора
- Конструкция корпуса обеспечивает степень защиты IP24
- Пять спиралей нагревательного элемента позволяют достигать высочайшей скорости нагрева воды, а ступенчатое включение спиралей гарантирует абсолютную точность поддержания температуры воды – вне зависимости от скорости потока
- Автозащита от перегрева и избыточного давления реализована с помощью комбинированного термогидравлического выключателя с ручным включением
- Автоматическое отключение нагревательного элемента при отсутствии подачи воды, а также при случайном перекрытии выхода горячей воды: электромеханический датчик протока лопастного типа
- Прокладка-фильтр для установки в месте забора холодной воды уже входит в комплект водонагревателя
- Специальный пластик высокого качества, используемый для производства нагревательного блока водонагревателя, обеспечивает работу под давлением при высоких температурах. Это дает возможность использовать прибор для обеспечения горячей водой нескольких точек потребления
- Индикация подключения к электросети, а также режима нагрева



Предварительный подогрев воды



Быстрый нагрев



Фильтр холодной воды



Многоуровневая система безопасности