



Install Master (PF1 M)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР



Панель управления



Преимущества серии

- **Уникальный авторский дизайн Timberk**, оптимальное цветовое решение для любого интерьера
- **100% безопасность конструкции:** отсутствие острых углов, нагрев лицевой панели не выше 85-90 °С
- **Технология ProLife Safety System:** многоступенчатая защита и увеличенный срок эксплуатации (более 10 лет)
- **Устойчивость к перепадам напряжения в сети** – абсолютная безопасность в вашем доме
- **Heating Energy Balance:** новейшая система производства нагревательных элементов – моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
- **UltraSilence:** абсолютно бесшумная работа
- **Европейский стандарт** всех комплектующих

Описание серии

- Высоконадежный монолитный нагревательный **TRIO-EOX F X-элемент** последнего поколения: с увеличенной площадью
- Три режима мощности нагрева
- Настенная установка. Напольная установка (опционально, артикул комплекта ножек TMS 09.WFX)
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Защита от перегрева
- Встроенный ионизатор воздуха

Технические характеристики

Модель	TEC.PF1 M 1000 IN	TEC.PF1 M 1500 IN	TEC.PF1 M 2000 IN
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1000	1500	2000
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока, А	4,5	6,8	9,1
Номинальная потребляемая мощность по режимам, Вт	450/550/1000	650/850/1500	850/1150/2000
Степень защиты	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Площадь обогрева, м	10-13	15-18	20-24
Вес нетто, кг	3,3	4,4	5,3
Размеры прибора, мм	410x460x100	410x630x100	410x810x100
Индикация включения	Есть	Есть	Есть

КОМФОРТ



Удобное интуитивное управление



Ультра тишина



3 режима мощности



Гарантия 5 лет




Отсутствие острых углов

БЕЗОПАСНОСТЬ



Европейское качество



Высоконадежный долговечный термостат



Индикатор включения



Защита от перепада напряжения



Степень защиты



Защита от перегрева