



MERMAN (SWH RED1)

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	RED1 30 V	RED1 50 V	RED1 80 V	RED1 100 V
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока	А	6,8	6,8	6,8	6,8
Ном. потребляемая мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Объем	л	30	50	80	100
Номинальное давление	МПа	0,75	0,75	0,75	0,75
Класс электрозащиты	—	I	I	I	I
Степень защиты	—	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Время нагрева при Δ 30 °С	мин	42	70	112	140
Размеры прибора	мм	Ø 340x579	Ø 450x563	Ø 450x754	Ø 450x904
Вес	кг	14,08	17,82	23,48	27,51
Фактическое годовое потребление электроэнергии	кВт•ч	270,1	412,45	598,6	602,25

Преимущества серии

- **Дизайнерская серия:** нижняя крышка оригинальной формы Water Splashing выполнена из темно-серого пластика – смелый контраст с белоснежным цветом корпуса
- **100% надежности и безопасности:** «сухой» нагревательный элемент мощностью 1500 Вт, защищающий ТЭН от коррозии и возможных повреждений из-за образования накипи

Описание серии

- Объем 30/50/80/100 литров
- Внешний корпус водонагревателя сделан из стали с защитным и, одновременно, декоративным эмалированием
- Увеличенный индикатор режима нагрева ярко-красного цвета специально выполнен в единой цветовой гамме с ручкой термостата
- Дополнительная опция: механический термометр, отображающий текущую температуру воды в баке
- Технология SMARTEN совершенствует состав эмалирования внутреннего резервуара, добавляя в нее революционное соединение ионов серебра (Ag+) в сочетании с ионами меди (Cu++). Такой слой эмали внутри бака обладает не только очищающими, но и антибактериальными свойствами. Сочетание двух дезинфектантов дает уникальный эффект, делая воду в баке чище и полезнее для здоровья человека
- 3L Safety protection system (3L SPS): защита прибора от перегрева, «сухого» нагрева, избыточного давления внутри бака и протечки
- Простота в обслуживании и ремонте без отключения от водопроводной сети. Ремонтпригодная нижняя крышка водонагревателя



«Сухой» ТЭН



Мощность
1500 Вт



Дизайнерская
панель
управления



Система
Защиты 3L Safety
Protection



Эмалированный
внутренний
резервуар